

Co-pro antra-flex

€ 678,00

Afbeeldingen



ONDERTAPIJT

VOOR TAPIJT

ANTRA-FLEX

Materiaal	Latex rubber / Non woven
Materiaaldikte (mm)	5,1
Afmeting (cm)	2000 x 200
Rol inhoud	40 m ²
Densiteit (kg/m ³)	205
Gewicht (kg/m ²)	1,05

Gevuliseerd latex rubber, voorzien van een nonwoven rug. Lichtgewicht ondertapijt. Brede banen voor snelle verwerking.

DELIJD
Contactgeluidverbetering ΔLw IS 25 dB

THERMISCHE WAARDE
Warmte doorlaatweerstand (R m²/K/W) 0,180

BRAND
Brandklasse Efl

BELASTING

Kortstondige statische belasting ≤ 20 % verlies	4,8 %
Langdurige statische belasting ≤ 15 % verlies	3,1 %
Trekkracht Lengte ≥ 40N Breedte ≥ 40N	L 200 N / B 120 N
Rek bij 40 N ≤ 10 %	L 7,5 % / B 8,4 %

ADVIES
Voor installatie 24 uur acclimatiseren, de vloer dient blijvend droog en schoon te zijn voor plaatsing van het ondertapijt. Bij verlijming altijd dubbelzijdig verlijmen, dit is noodzakelijk gezien het ondertapijt de natuurlijke werking van tapijt niet kan tegenhouden en krimp hiermee voorkomen kan worden. Bij verlijming de naden met breed schildersafplaktape afplakken. Ook kan er gekozen worden voor installatie volgens de spanmethode. De legrichting van het ondertapijt haaks plaatsen t.o.v. de legrichting van het tapijt.

Artikelnummer
4943250319



8 717003 314783 >

Scan deze QR
voor meer info.



Korte Beschrijving

De Antra-flex is geschikt voor wonen, projecten en voor op de trap. Het gevulkaniseerde latex rubberen materiaal, is voorzien van een non woven rug. De Antra-flex is gemaakt van een super licht materiaal, en wordt geleverd in brede banen voor een snelle verwerking.

Extra Informatie

Artikelnummer	4943250319
Brandclassificatie	Efl
Breedte (cm)	200,00
Contactgeluidreductie Δ LW (IS)	25,00
Lengte (cm)	2,000,00